

เป่าเตา SB SERIES

ประโยชน์ และ การใช้งาน

- เป่าลมที่ใช้กับเตาถ่าน เตาฟืน และเตาหุงต้มทั่วไป หรือ เป่าผสมแก๊ส แรงดันต่ำ
- ต่อเข้ากับเครื่องจักรเฉพาะจุด เช่น เป่าถุงพลาสติก งานในครัว, ระบายความร้อนเครื่องจักร

SB-20



SB-25



SB-30A



SB-30B



SB-40



รุ่น	มอเตอร์	เฟส	ขนาดท่อลมออก	ขนาดท่อลมออก
SB-20	100 Watt.	1	2 นิ้ว	3 / 106
SB-25	125 Watt.	1	2.5 นิ้ว	4 / 141
SB-30A	1/2 HP	1	3 นิ้ว	7.5 / 265
SB-30A	1/2 HP	3	3 นิ้ว	7.5 / 265
SB-30B	1/4 HP	1	3 นิ้ว	6.5 / 230
SB-40	1 HP	3	4 นิ้ว	14 / 494
SB-40	1 HP	1	4 นิ้ว	14 / 494



HSB-25



HSB-30



HSB-40

เป่าลมอัดแรงสูง HSB SERIES

ประโยชน์ และ การใช้งาน

- เป่าลมให้กับเตาเผาไหม้ผสมแก๊สหรือน้ำมันเบาระดับแรงดันสูง
- ติดตั้งเทอร์มินัลมีครบในท่อต่อกับโบลเวอร์รุ่นนี้เพื่อเป่าลมร้อนและรีดลมไปตามช่องเล็กๆ หรือ ช่องแคบแนวยาว
- ใช้งานเพื่อดูดควันหรือไอร้อนจาก เครื่องจักร เฉพาะจุด

รุ่น	มอเตอร์	ท่อออก	ปริมาณลม (cmm/cfm)	STATIC PRESSURE(mm w.g.)
HSB-25	1/2 HP	65 mm	5 / 176	100
HSB-30	1 HP	90 mm	15 / 530	180
HSB-40	2 HP	127 mm	30 / 1060	225